HERO POWER

MIG/MAG

CO2/MAG 焊接機

BEM-350II

適用範圍

鈑金加工業、造船業
橋梁建築業、建築業
汽車製造業、鋼結構加工業

功能特點

方便攜帶外出作業　操作簡單容易上手
逆變設計高效節能　過溫過載保護機制
送線調速均勻穩定　電感控制調整溶深
具手工電焊功能　低飛濺提高生產效率

規格說明

額定電壓和相數	V	-	使用率	-	350A / 60%
		380V, 3Φ			270A / 100%
電壓變動範圍	%	±15%	氣體預送時間	Sec	0.005
額定頻率	HZ	50&60	延遲送氣時間	Sec	0.07
額定入力	KVA	13	適用焊絲	mm	Φ0.8,Φ1.0
	KW	11.6			Φ1.2
額定出力	V	31.5	推薦焊接厚度	mm	0.8<
	A	350	絕緣等級	-	H
額定輸出電流範圍	A	50~350	防護等級	-	IP21S
效率	%	95	外型尺寸(W*D*H)	mm	315*620*630
空載電壓	V	70	重量	Kg	38.4

台灣 華豐科技企業股份有限公司　電話:+886-2-2298-3669 Email:sales@heropower.com.tw
中國 寶諾陽電源科技(上海)有限公司 電話:+86-021-54290101 Email:sales@powerarc.com.cn

TW　CN