

DT-200

適用範圍

工業設備製造、不鏽鋼加工業

鈹金加工業、管道製造業

船舶修造業

功能特點

體積小、重量輕 方便攜帶外出作業

逆變設計高效節能 過溫過載保護機制

具手工電焊功能 操作簡單容易上手

具兩段脈波及後吹調整功能

內置多種可調弧性



規格說明

額定電壓和相數	V	110 V, 1Φ	氣體預送時間	Sec	0.03, 0.04, 0.07
		220 V, 1/3Φ	延遲送氣時間	Sec	1.5, 3
電壓變動範圍	%	±15%	脈波電流	A	-
額定頻率	HZ	50 & 60	脈波頻率	HZ	High: 10
額定入力	KVA	6.33			-
	KW	5	脈波時間比率	%	Low: 1
額定出力	V	TIG: 18			50
		STICK: 25.6	使用率	-	200A / 20%
	A	TIG: 200			90A / 100%
		STICK: 130	水冷控制	-	-
額定輸出電流範圍	A	TIG: 5~200	清潔弧	-	-
		STICK: 5~130	氣體點檢	-	-
效率	%	72	焊接控制	-	-
空載電壓	V	100±5	絕緣等級	-	H
電流緩升時間	Sec	-	防護等級	-	IP21S
電流緩降時間	Sec	-	外型尺寸(W*D*H)	mm	195*450*280
點焊時間	Sec	-	重量	kg	11.8

