

BET-202

適用範圍

工業設備製造、不鏽鋼加工業
 鈹金加工業、管道製造業
 船舶修造業

功能特點

體積小、重量輕 方便攜帶外出作業
 逆變設計高效節能 過溫超載保護機制
 點焊效果極佳 操作簡單容易上手
 具簡易脈波功能 可搭配自動化焊接
 內置多種可調弧性 支援接觸起弧&自動收弧功能



規格說明

額定電壓和相數	V	-	氣體預送時間	Sec	-
		220 V, 1Φ	延遲送氣時間	Sec	2~10
電壓變動範圍	%	±15%	脈波電流	A	-
額定頻率	HZ	50&60	脈波頻率	HZ	High: 10
額定入力	KVA	6			-
	KW	4.73	Low: 1		
額定出力	V	18	脈波時間比率	%	50
	A	200	使用率	-	200A / 40%
額定輸出電流範圍	A	3~200	水冷控制	-	-
			焊道清潔	A	-
效率	%	72	氣體點檢	-	-
空載電壓	V	100	焊接控制	-	Crater
電流緩升時間	Sec	-	絕緣等級	-	H
電流緩降時間	Sec	0.1~5	防護等級	-	IP21S
點焊時間	Sec	-	外型尺寸(W*D*H)	mm	430*225*360
			重量	kg	16

