

HC5-6

直流無刷變頻馬達 PWM+Encoder精準控制
 低壓直流供電 無漏電工安隱患
 鋰電池經久耐用 沒電源尾線走到哪用到哪

適用範圍

自動化焊接設備、造船業、橋梁建築業
 機/汽車製造業、鋼結構加工業、石油化工業

功能特點

本車可作為平面角焊、垂直角焊、平對接、橫對接、立對接及仰焊使用
 具行進角度調整功能，能滿足堆焊或拉焊的需求
 擺動器傳動無間隙，確保焊槍擺動的精確性
 採用磁吸附離合手柄，方便調整及安裝使用
 高性能強磁吸附，導輪仿形行走，確保依形焊接的可靠性及行走平穩度
 配置軌道及導輪部件，可作垂直行走、側吸橫向行走、曲面行走和平板對接焊接使用




規格說明

輸入電壓	24V / 4AH 鋰電池
驅動方式	四輪驅動
吸附力	≥32kg
行走速度	35~930(mm/min)
跟蹤方式	導輪型/軌道型
適用焊槍	彎柄槍、直柄槍
焊槍調整範圍	繞X軸轉動±45° 繞Y軸轉動±30° 橫向移動40mm+110mm 垂直移動40mm
擺動參數	擺動角度0~±8° 擺度速度0~40周/分 左右停留時間0~2.5s
未焊接長度	前端150mm、後端146mm
外型尺寸(W*D*H)	320*455*250mm
重量	11.5kg




▲ 3米直徑圓弧焊/
平板橫對接




▲ 仰角焊




▲ 平對接



▲ 側吸焊



▲ 立角焊



▲ 立對接

