

焊接小車配件

自動焊接小車，加裝導輪部件及軌道，可擴充小車的使用範圍

導輪部件

用以連結自動焊接小車及軌道使用



軟軌

可擴充小車作為**平對接**、**立對接**、**橫焊對接**及**曲面焊接**等焊接使用

可拼接軌道結構設計，方便長焊縫作業

軌道主體採用塑性尼龍材質製作，可實現圓弧曲面、平面直線等形式的彎曲作業

磁體採用為高性能開關磁體，吸附力可滿足各種焊接形式的要求

適用小車型號	HC-5、HC5-1K、HC5-6
適用工件	鐵質工件、角焊縫、對接焊縫
吸附力	單個磁體≥45kg (鋼板測試)
軌道主體材質	尼龍
磁體安裝座材質	鑄鋁合金
開關磁體材質	鋼+鈦鐵硼+硬鋁
軌道長度	1.5米 (可拼接)
軌道重量	2 kg / 根
磁體數量	5



硬軌

可擴充小車作為**平對接**、**立對接**、**橫焊對接**等焊接使用

可拼接軌道結構設計，方便長焊縫平面作業

軌道主體採用鋁型材拉製而成，直線度高、結構簡單、輕便、高強度

磁體採用為高性能開關磁體，吸附力可滿足各種焊接形式的要求

適用小車型號	HC-5、HC5-1K、HC5-6
適用工件	鐵質工件、角焊縫、對接焊縫
吸附力	單個磁體≥150kg (鋼板測試)
主體材質	鋁合金
軌道長度	1.5米 (可拼接)
軌道重量	4.8 kg / 根
磁體數量	2 (可加購)

