

ARCO 210

適用範圍

碳鋼產品製造、管道製造業
工業設備製造、DIY輕加工

功能特點

- 體積小、重量輕，方便攜帶外出作業。
- 110V / 220V雙電壓自動切換，適用外出輕加工的各種作業環境。
- 具備電流預顯示功能，可準確掌握輸出電流，調整更精準。
- 內建防電擊功能，有效提升操作安全性。
- 適用3.2mm以下焊條長時間焊接，4.0mm焊條可點焊使用，效率大幅提升。

“ 3.2 M M
110VAC/220VAC ”



規格說明

額定電壓和相數	V	110V, 1Φ	效率	%	85
		220V, 1Φ	空載電壓	V	VRD<20V
電壓變動範圍	%	±15%	使用率	-	190A / 25%
額定頻率	HZ	50&60		-	95A / 100%
額定入力	KVA	7.8	適用焊條	mm	2.6~4.0
	KW	6.3	絕緣等級	-	B
額定出力	V	24.4 (110V) 27.6 (220V)	防護等級	-	IP21S
	A	40~110 (110V) 20~190 (220V)	外型尺寸(W*D*H)	mm	185*400*310
額定輸出電流範圍	A	40~110 (110V) 20~190 (220V)	重量	kg	6.7

