

ARCO 300

適用範圍

碳鋼產品製造、橋梁製造業
管道製造業、工業設備製造
建築業、鋼結構加工業

功能特點

體積小、重量輕，方便攜帶外出作業。

支援 220V / 380V / 440V 自動切換，避免誤接電源，適用廠內及外出工地加工等各種作業環境。

搭載 VRD 防電擊功能，有效降低待機電壓，確保作業安全。

配載電壓錶與電流錶預顯，符合工地工安檢查要求，並可精準掌握焊接狀態。

內置起弧電流設計，起弧更容易。外置推力電流調整功能，適用高張力鋼焊條與垂直向下焊接，能穩定各種焊接應用需求。

適用 4.0mm 以下焊條長時間焊接，5.0mm 焊條可點焊，應對重負載作業高效穩定。

“4.0MM
220VAC/380VAC/440VAC”



規格說明

額定電壓和相數	V	220/380/440V,1Φ	效率	%	85
電壓變動範圍	%	±15%	空載電壓	V	65V/VRD<20V
額定頻率	HZ	50&60	使用率	-	220A / 25%
額定入力	KVA	9.2			110A / 100%
	KW	7.5	適用鐸條	mm	2.6~5.0
額定出力	V	28.8	絕緣等級	-	F
	A	20~220	防護等級	-	IP21S
額定輸出電流範圍	A	20~220	外型尺寸(W*D*H)	mm	190*400*350
推力輸出電流範圍	A	0~100	重量	kg	7.7

