

## DM-1000

## 適用範圍

鈹金加工業、造船業

橋梁建築業、建築業

汽車製造業、鋼結構加工業

## 功能特點

逆變設計高效節能

過溫過載保護機制

操作簡單容易上手

送線調速均勻穩定

電感控制調整溶深

具手工電焊功能

具碳弧氣刨功能

低飛濺提高生產效率



## 規格說明

|          |     |              |             |     |             |
|----------|-----|--------------|-------------|-----|-------------|
| 額定電壓和相數  | V   | 220V, 3Φ     | 使用率         | -   | 1000A / 80% |
|          |     | 380/415V, 3Φ |             |     | 800A / 100% |
| 電壓變動範圍   | %   | ±15%         | 氣體預送時間      | Sec | -           |
| 額定頻率     | HZ  | 60           | 延遲送氣時間      | Sec | -           |
| 額定入力     | KVA | 52.85        | 適用焊絲        | mm  | -           |
|          | KW  | 50.21        |             |     | -           |
| 額定出力     | V   | 44           | 推薦焊接厚度      | mm  | -           |
|          | A   | 1000         | 絕緣等級        | -   | H           |
| 額定輸出電流範圍 | A   | 100~1000     | 防護等級        | -   | IP21S       |
| 效率       | %   | 88           | 外型尺寸(W*D*H) | mm  | 510*860*970 |
| 空載電壓     | V   | 75±5         | 重量          | Kg  | 132         |

