

## DM-1300

## 適用範圍

造船業、橋梁建築業、鋼結構加工業

鍋爐製造業、壓力容器製造業

風電設備、核電設備

## 功能特點

逆變設計高效節能

過溫過載保護機制

操作簡單容易上手

電感控制調整溶深

整合林肯SUBMERGED ARC之控制接點

整合米勒SUBMERGED ARC之控制接點

機構設計採用風道隔離



## 規格說明

|          |     |              |             |     |              |
|----------|-----|--------------|-------------|-----|--------------|
| 額定電壓和相數  | V   | 380/415V, 3Φ | 使用率         | -   | 1300A / 50%  |
| 電壓變動範圍   | %   | ±15%         |             |     | 1000A / 100% |
| 額定頻率     | HZ  | 50&60        | 氣體預送時間      | Sec | -            |
| 額定入力     | KVA | 70.7         | 延遲送氣時間      | Sec | -            |
|          | KW  | 60.2         | 適用焊絲        | mm  | -            |
| 額定出力     | V   | 44           |             |     | -            |
|          | A   | 1300         | 推薦焊接厚度      | mm  | -            |
| 額定輸出電流範圍 | A   | 10~60V       | 絕緣等級        | -   | H            |
|          |     | 100~1300A    | 防護等級        | -   | IP23S        |
| 效率       | %   | 95           | 外型尺寸(W*D*H) | mm  | 590*960*820  |
| 空載電壓     | V   | 90           | 重量          | Kg  | 185          |

