

DT-300

適用範圍

工業設備製造、鈑金加工業、管道製造業
不鏽鋼加工業、船舶修造業

功能特點

逆變設計高效節能 過溫過載保護機制

支援手工電焊，提供多種焊接模式，滿足不同作需求

即時顯示輸出電壓與電流數值，方便監控與調整

氣體前吹與後吹時間可依需求調整，有效提升焊接品質

支援水冷與氣冷模式，靈活應對不同工作環境

操作簡單容易上手



規格說明

額定電壓和相數	V	220 V, 1/3Φ	氣體預送時間	Sec	0.2~5
		380/415V, 3Φ	延遲送氣時間	Sec	2~20
電壓變動範圍	%	±15%	脈波電流	A	-
額定頻率	HZ	50&60	脈波頻率	HZ	-
額定入力	KVA	11.46			-
	KW	8.23	脈波時間比率	%	-
額定出力	V	TIG: 22			-
		STICK: 30	使用率	-	300A / 40%
	A	TIG: 300			190A / 100%
		STICK: 250	水冷控制	-	✓
額定輸出電流範圍	A	TIG: 10~300	清潔弧	-	-
		STICK: 10~250	氣體點檢	-	✓
效率	%	80	焊接控制	-	Crater / Repeat
空載電壓	V	70	絕緣等級	-	H
電流緩升時間	Sec	0.1	防護等級	-	IP21S
電流緩降時間	Sec	0.1	外型尺寸(W*D*H)	mm	260*577*503
點焊時間	Sec	-	重量	kg	25

