

# BET-300

## 適用範圍

工業設備製造、不鏽鋼加工業  
 鈹金加工業、管道製造業  
 船舶修造業

## 功能特點

方便攜帶外出作業    操作簡單容易上手  
 逆變設計高效節能    過溫過載保護機制  
 多種焊接模式可選    具簡易脈波調整功能  
 內置多種可調弧性    支援接觸起弧



## 規格說明

額定電壓和相數	V	220 V, 1/3Φ	氣體預送時間	Sec	0.1
		-	延遲送氣時間	Sec	2~10
電壓變動範圍	%	±18%	脈波電流	A	-
額定頻率	HZ	50 & 60	脈波頻率	HZ	High: 10
額定入力	KVA	9.73			Low: 1
	KW	8.68	脈波時間比率	%	50
額定出力	V	TIG: 22			使用率
		STICK: 28	165A / 100%		
	A	TIG: 300	水冷控制	-	✓
		STICK: 190	清潔弧	-	-
額定輸出電流範圍	A	TIG: 10~300	氣體點檢	-	-
		STICK: 10~190	焊接控制	-	Crater / Repeat
效率	%	76	絕緣等級	-	H
空載電壓	V	100	防護等級	-	IP21S
電流緩升時間	Sec	-	外型尺寸(W*D*H)	mm	232*500*368
電流緩降時間	Sec	-			
點焊時間	Sec	-	重量	kg	24

