

F-20P

適用範圍

工業設備製造、不鏽鋼加工業
 鈹金加工業、管道製造業
 船舶修造業

功能特點

體積小、重量輕 方便攜帶外出作業
 逆變設計高效節能 過溫過載保護機制
 點焊效果極佳 操作簡單容易上手
 具簡易脈波功能 支援焊道清潔功能
 內置多種可調弧性 支援接觸起弧



規格說明

額定電壓和相數	V	110V, 1Φ	氣體預送時間	Sec	0.1
		220V, 1Φ	延遲送氣時間	Sec	2~10
電壓變動範圍	%	±15%	脈波電流	A	-
額定頻率	HZ	50 & 60	脈波頻率	HZ	High: 10
額定入力	KVA	7.5			Low: 1
	KW	5	脈波時間比率	%	50
額定出力	V	TIG: 18			使用率
	A	STICK: 25.2	155A / 100%		
額定輸出電流範圍	A	TIG: 200	水冷控制	-	-
		STICK: 130	焊道清潔	A	5~10
效率	%	TIG: 5~200	氣體點檢	-	-
		STICK: 5~130	焊接控制	-	Crater / Repeat
空載電壓	V	100	絕緣等級	-	H
電流緩升時間	Sec	-	防護等級	-	IP21S
電流緩降時間	Sec	-	外型尺寸(W*D*H)	mm	211*400*240
點焊時間	Sec	-	重量	kg	16

