

30E

“
全台唯一 110/220V
2.5mm 熔透 3分鐘上手
”

適用範圍

基礎工業：五金建材、門窗廚衛、家具家電、建築工程
精密科技：電子通訊、醫療設備、精密儀器、新能源產業
交通重工：汽車產業、船舶製造、航太業及其零配件製造

產品特色

雙電壓設計 | 隨插即用：免設定110V/220V自動切換。
21kg輕量機身 × 480g智慧焊槍 | 輕巧高效：單人易攜，槍端遠控調參，操作更輕鬆
開機即用 | 24H不停機：免預熱、不超溫，全天候穩定輸出
智慧介面 | 3分鐘上手：內建參數，新手也能一次成型
一機四用 | 效率翻倍：整合焊接、切割、除鏽與清洗功能
2.5mm強力熔透 | 省氣省材 20%+：焊縫平整，節能省材
十大防護 | 國際認證：通過 CE、FCC、MD及 PL-E認證，多重機制守護作業安全



規格說明

系統與電源	額定輸入電壓	110/220V 單相, 60Hz	焊接性能	擺動掃描類型	單馬達擺動
	額定輸入功率	2.3kW		擺動類型	線型
	整機最大功耗	4.0kW		掃描幅度	0~4.0mm
	功能模式	焊接 / 切割 / 表面清潔 / 焊道清潔		最大焊接厚度	不鏽鋼 / 碳鋼 2.5mm 鋁1.0mm / 黃銅 1.5mm
	操控介面	7 吋觸控螢幕		線纜長度	5M
	主機尺寸(W*D*H)	230*507*349mm		槍體重量	< 0.48kg
	主機重量	< 21kg			
雷射性能	光纖接口	QBH	送線性能	適用焊線直徑	0.8/ 1.0/ 1.2mm
	峰值功率	800W		送線盤規格	最大直徑 300mm
	額定輸出雷射功率	700W ±50		送線盤承重	15kg (不鏽鋼) / 20kg (碳鋼)
	輸出雷射波長	1080nm	冷卻與氣體	送線裝置	單送線
	工作模式	連續 / 脈波 / 點焊		冷卻方式	風冷
	安全認證	CE, FCC, MD, PL-E		輔助氣體	氮氣、氬氣
	雷射危險等級	Class 4		氣體輸入壓力	0.3~0.8MPa

