

75C

適用範圍

基礎工業：五金建材、設備維修、建築工程、金屬加工

交通重工：鋼構工程、船舶製造、工程機械、汽車維修

設備維護：橋梁維護、管線工程、壓力容器、儲槽維護

產品特色

非接觸式智慧清洗 | 超音波測距，全面保護基材：即時顯示清洗距離，有效保護基材，提升清洗品質與施工一致性。

300mm 寬幅 | 高效大面積作業：快速拔除鏽蝕、漆層與表面污垢，大幅縮短工時、提升作業效率。

高效風冷 | 24h 長效穩定運轉：免預熱、免冷卻水，支援長時間連續作業。

低噪節能 | 舒適施工環境：結合主動降噪技術與低能耗設計，打造舒適安全的作業環境，極適合高強度運作。

十大防護 | 國際認證：通過 CE、FCC、MD 及 PL-E 認證，多重機制守護作業安全。

300mm大面積
輕量機動 高效除鏽



規格說明

系統與電源	額定輸入電壓	220V 單相, 60Hz	清洗性能	擺動掃描類型	單馬達擺動
	額定輸入功率	5.5kW		擺動類型	線型
	整機最大功耗	6.2kW		清洗對象	鏽層、漆層、氧化層
	功能模式	連續清洗		適用材質	各類工業金屬基材
	操控介面	7 吋觸控螢幕			五金建材、重工組件
	主機尺寸(W*D*H)	653*286*574mm		掃描寬度	0~300mm
	主機重量	< 43kg		擺動頻率	0~100Hz
雷射性能	光纖接口	QBH	冷卻與氣體	超音波測距	300 ~ 800mm
	峰值功率	1800W		聚焦鏡尺寸	F300 / F400 / F600 / F800
	額定輸出雷射功率	1700W ± 50		線纜長度	10M
	輸出雷射波長	1080nm		槍體重量	< 0.65kg
	工作模式	連續 / 脈衝		冷卻方式	風冷
	安全認證	CE, FCC, MD, PL-E		輔助氣體	氮氣、氬氣、壓縮空氣
	雷射危險等級	Class 4		氣體輸入壓力	0.3~0.8MPa

