

HW2000-C

適用範圍

基礎工業：鈑金加工、金屬加工、鋼構工程、重型機械
精密科技：電子製造、半導體設備、精密模具、自動化設備
交通重工：汽車製造、船舶修造、軌道運輸、能源設備

產品特色

智慧雙擺 | 9 種掃描模式：多樣波形自由切換，針對不同污垢提供最佳清洗路徑，處理細節更到位。

300mm 寬幅 | 高速大面積清洗：最大 300mm 清洗寬幅，快速去除鏽層、漆層、氧化層及表面污染物，大幅提升作業效率。

工業水冷 | 長效穩定運轉：全機水冷散熱設計，適合高功率連續作業。

多重防護 | 作業更安心：多重安全連鎖與保護機制，提升設備與操作安全。

300mm大面積
智慧雙擺 高效清洗



規格說明

系統與電源	額定輸入電壓	220V 單相, 50/60Hz	清洗性能	擺動掃描類型	雙馬達擺動
	額定輸入功率	16kW		擺動類型	線型、9種波型模式
	整機最大功耗	< 8.5kW		清洗對象	鏽層、塗層、氧化層
	功能模式	連續清洗		適用材質	各類工業金屬基材
	操控介面	7 吋觸控螢幕			五金建材、重工組件
	主機尺寸(W*D*H)	530*1040*860mm		掃描寬度	300*300mm
	主機重量	≤ 90kg		掃描速度	20000mm/s
雷射性能	雷射品牌	Raycus 銳科	冷卻與氣體	有效通光孔徑	Φ10
	光纖接口	QBH		聚焦鏡尺寸	F800
	額定輸出雷射功率	2000W ± 50		線纜長度	10M
	輸出雷射波長	1080 ± 5nm		槍體重量	< 1.0kg
	工作模式	連續		冷卻方式	水冷
	安全認證	CE		輔助氣體	氮氣、氬氣、壓縮空氣
	雷射危險等級	Class 4		氣體輸入壓力	≥0.5~0.8MPa

